

Lutte anti-algues à effet durable pendant 2-3 ans

Avec les intempéries, des algues et de la mousse peuvent se fixer sur les façades des maisons et murs en béton. Lorsque la surface ne permet pas de nettoyage agressif (ex : Kärcher) ou lorsque la surface est très haute, STRATO propose cette alternative pour éviter d'être obligé de renouveler la peinture ou le crépi. Les surfaces atteintes peuvent facilement et rapidement être traitées avec le produit anti-algues au moyen de l'accessoire à roulettes, adaptable aux systèmes STRATO. Le produit spécial lutte contre les algues et la mousse sur des crépis, de l'Eternit, du béton et des murs sans modifier ou attaquer la surface.

Utilisation

Diluer le concentré avec de l'eau en proportion 1:3, le mélanger et l'appliquer à saturation sur la surface au moyen d'un pulvérisateur à main ou au moyen de l'accessoire spécial à roulettes. Ne pas travailler lors d'ensoleillement intense, ni par temps de pluie (jusqu'à 24-36 heures après le traitement). 1 l de concentré suffit pour une surface d'env. 20 m².

Avant traitement



1 semaine après traitement



Utilisation de tubes carbone avec tube en équerre et accessoire à roulettes



Accessoire à roulettes 338C avec buse spéciale

Prix courant janvier 2012 (TVA exclue)

Concentré	2,5 dl	474S	21.-
(à diluer 1:3)	1 l	475S	66.-
	5 l	476S	256.-

Accessoire à roulettes complet	338C	485.-
Y compris buse spéciale, sans pièce de tête		